

Прайс-лист на стеклопластик РСТ и стеклоткань

Дата: 09.04.2020

Марка	Описание	Цена за 1 м ² , руб.
Стеклопластик РСТ-250	Стеклопластик РСТ изготавливается из стеклоткани различной плотности с пропиткой латексами и добавлением колера. Выпускается по ТУ 6-48-87-92 и зарекомендовал себя как качественный и недорогой продукт для защиты теплоизоляционного слоя от внешних воздействий. Стеклопластик используется как для внутренних и наружных работ, а также для изготовления скорлуп ППУ (специальная основа не пропускающая пену). По группе горючести является трудногорючим, обладает высокой атмосферной химической стойкостью, имеет высокий срок службы. Применяется при температуре окружающей среды от -40 до +60С.	36
Стеклопластик РСТ-275		43
Стеклопластик РСТ-410		57
Стеклопластик РСТ-415		59
Стеклопластик РСТ-430		60
Стеклоткань Э1-25(70)	Стеклоткань применяется для теплоизоляции и производства стеклопластиков, в качестве верхнего слоя для теплоизоляционных матов, огнезащитных изделий, высокотемпературной изоляции. Стеклоткань представляет собой ткань из переплетенных стеклянных нитей, как правило, она изготавливается из алюмоборосиликатного стекла. Стеклоткань обладает большим количеством достоинств - она нетоксична, негорюча, устойчива к кислотам и щелочам, не подвержена гниению и коррозии.	28
Стеклоткань Э3-100		24
Стеклоткань Э3/2-200		28
Стеклоткань Э3/1-200		29
Стеклоткань Э3-200		32

